

Typeomschrijving



Lijkt op de afbeelding, maar kan speciale uitrustingen bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald

Voertuig standaardgegevens

Typeomschrijving	TGS 28.430 6X2-4 BL
Basisvoertuig- nummer	L74SSU02
Emissienorm	EURO6D
Voertuigtype	Bakwagens en chassis
Cabine	M cabine
Wielbasis	3900 mm
Achteroverbouw	1950 mm
Besturing	Links

Toegestane gewichten

	NATZU	TECHN	TECH+
Totaalgewicht	26000 Kg	28000 Kg	28000 Kg
Toegestaan GCW	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Vooras	9000 Kg	9000 Kg	9000 Kg
Achteras	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg
Naloopas	8000 Kg	9000 Kg	9000 Kg

Legenda

NATZU : Nationale toegelaten gewichten

TECHN : Toegelaten gewichten Technisch

TECH+ : Toegelaten gewichten Technisch incl. belasting voor speciale toepassingen








Configuratie voor: TGS 28.430 6X2-4 BL / L74SSU02

Erläuterung: ■ = Ausstattung

Pakketten	<ul style="list-style-type: none"> ■ MAN Media Pakket Navigatie Professional (350JP)
Motor, koeling en koppeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor D2676LF80 - 430 pk / 316 KW EURO6 SCR - 2200 Nm C-R OBD-D (018V3) ■ Water- en intercooling tot 35°C omgevingstemperatuur (027AN) ■ Ventilator met visco koppeling (116AE) ■ Plaat onder carter tegen opwaaien stof (118AC) ■ Korte lagerbasis (alleen motor) (118EK) ■ Elektronisch geregelde inspuiting (EDC) (118MA) ■ Motorinzet in landen met gematigde temperaturen (118TG) ■ Brandstoffilter voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 (124AI) ■ Brandstofvoorfilter (olie-/waterafscheider) met mengventiel en watersensor (124AW) ■ Aansluiting voor externe toerentalregeling (ZDR) (203EK) ■ 1-cyl.-compressor 360 cc met besparingssysteem (205CL) ■ EVBec geregelde motorrem (208AL) ■ Variabele snelheidsregeling van de motorrem (208AV) ■ Zonder vlamstartinstallatie (210XX) ■ Enkelvoudige plaatkoppeling DBE 430 versterkt (211FB) ■ Steenslagscherm voor radiator (280EU) ■ Snelheidsbegrenzer elektronisch 90 km/h (345AS) ■ Cruise-control (345EA) ■ Krukasuis-ontluchting open (44VCC) ■ Internationaal toelatingsdocument (COC) (542DA) ■ Geluidsnorm 80 dB (92/97 EG) (542FC) ■ Geluidswaarde voldoet aan ECE51.03 fase 2 (542KY)
Inlaat en uitlaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luchtaanzuiging omhoog gericht met droogluchtfilter (201AS) ■ Uitlaat zijdelings rechts met bodemuitlaat (206KB)
Versnellingsbak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmissiesoftware voor weginzet (TipMatic PROFI Performance) (021HF) ■ MAN TipMatic® versnellingsbak 12 28 OD (022QE) ■ Versnellingsbaksoftware voor los schommelen (121FS) ■ Versnellingsbaksoftware EfficiëntRoll (121FT)
PTO	

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distributie PTO met pompaansluiting spiebaan profiel DIN ISO 14 - 8x32x36 i=1,233 (120KP) ■ Elektrische voorbereiding voor achteraf inbouw distributie PTO met pompaansluiting (schakelbaar) (308CR)
Vooras voorveren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vooras VOK-09 doorgezet (025MH) ■ Voorveer 9,5 t parabool (026EF) ■ Stabilisator voor vooras (363AA)
Achteras achterveren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luchtveer achter (028AM) ■ HY-1350 hypoïd achteras (034NK) ■ Sperdifferentieel in achteras (037AC) ■ Naloopas NOL-09 gestuurd - hefbaar (041AH) ■ Druksensor voor luchtgeveerde voertuigen (128EC) ■ Achterasontluchting omhoog (227AC) ■ ECAS luchtvering (258NA) ■ Automatisch zakken van de luchtvering tot aanslag met restdrukregeling (311PE) ■ Stabilisator voor achteras (362AA) ■ Wegrijhulp (365AA)
Overbrenging	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hypoïdeasoverbrenging $i = 3,70$ (035ET)
Velgen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10-gats 11,75-22,5 stalen velgen op NLA TL (038DH) ■ 10-gats 11,75-22,5 stalen velgen op 1e VA TL (038GH) ■ 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 1e AA TL (038PG) ■ Zonder reservewiel (038XT) ■ Zonder reservewielhouder (245XX) ■ Recytyre 8 banden (BE685)
Banden	
Vooras	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K 81#R0000762 wahlweise Stuuras S+T
Achteras	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijf-as S+ T
Naloopas	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K 81#R0000762 wahlweise Stuuras S+T

Kernmerk

	 Rendementsklasse brandstof (A-G)	 Gripklassse op nat wegdek (A-G)	 Rolgeluid	 Rolgeluids- klasse (1-3)
Vooras	D	C	74 dB	
Achteras	E	C	76 dB	
Naloopas	D	C	74 dB	
Reservewiel				

Brandstoftanks

- 400l brandstoftank rechts en 80l AdBlue (0230M)
- Brandstoftank-aanbouw (03KAA)
- 1 afsluitbare tankdop met ontluuchting en snelsluiting (303AX)
- AdBlue-tankdop afsluitbaar 1 stuk (303CC)

Besturing

- Besturing links (001AA)
- ComfortSteering (030AP)
- Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar (030EE)
- Stuurslot met startonderbreking (256AF)
- Multifunctioneel stuurwiel voor C, M of DK (dubbele) cabine (257LM)

Chassis

- Wielbasis 3900+1350 mm (005IW)
- Achteroverbouw 1950 mm (006LE)
- Achterbumper achter rond (230AH)
- Onderrijbeveiliging voor (230ER)
- Zijdelingse afscherming (230FC)
- Stalenbumper 3-delig (233EM)
- Traverse voor AHW koppeling (236AF)
- Zonder opbouwbevestigingspunten (241AC)

Aanhangwagen en opleggerkoppelingen

- RINGFEDER 4040 G 150B AHW koppeling (234HO)

Remmen

- MAN BrakeMatic (elektronisch geregeld remsysteem) (032AB)

	■ Noodremsignaal (ESS)	(119NB)
	■ Emergency Brake Assist 2 (EBA2) niet uitschakelbaar	(258EU)
	■ ABS (antiblokkeersysteem)	(258HA)
	■ ASR (antislipregeling)	(258HB)
	■ ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)	(258TA)
	■ Schijfremmen op vooras	(259CA)
	■ Schijfremmen op achteras	(259CB)
	■ 2-leiding remaansluiting	(262AC)
	■ Verwarmde luchtdroger	(370CR)
Cabine exterieur	■ 'M' cabine 2240 mm breed, 1880 mm lang	(050NN)
	■ Zonder opbergkast(en)	(052XA)
	■ Frontklep van binnenuit te ontgrendelen	(05NAE)
	■ Reinigingsset voorruit	(150MC)
	■ Instapverlichting voor chauffeur en bijrijder	(272FA)
	■ Schroefgeveerde cabineophanging voor M cabine	(283FB)
	■ Centrale deurvergrendeling	(321EC)
	■ Voorruit getint gelaagd glas	(380AC)
	■ Getinte portierramen	(380CA)
	■ Cabineachterwand met 2 ramen getint midden en rechts	(381AS)
	■ Zijraam getint achter B-zuil	(385AT)
	■ Zonder schuifdak	(386XA)
	■ Zonneklep voorruit	(388AK)
	■ Verwarmde trottoir spiegel rechts, elektrisch verstelbaar	(392AR)
	■ EU-Frontspiegel bijrijderzijde	(392CL)
	■ Achteruitkijk- en groothoekspiegel verwarmd en elektrisch verstelbaar	(392CY)
	■ Spiegelarmen voor 2500-2600 mm opbouwbreedte	(392HA)
	■ Sproeiveelvermindering	(404AP)
Cabine interieur	■ Stoelbekleding in comfortkwaliteit	(058BC)
	■ Comfortstoel bestuurder, met luchtvering, lendensteun, schouderaanpassing en verwarming	(058NR)
	■ GRAMMER bijrijdersstoel statisch verstelbaar in langsricting en verstelbare rugleuning	(059NA)
	■ Portierbekleding afwasbaar	(080AE)
	■ Aluminiumleg in Dashboard	(150WR)
	■ Airco AC R134A CFK-vrij handbediend	(153KA)
	■ Fijnstof- en pollenfilter	(201FA)

	■ Armleuning chauffeursstoel	(276AC)
	■ Leeslamp voor chauffeur	(319AR)
	■ Indicatie voor veiligheidsgordel chauffeur	(384CD)
	■ Portierruiten links en rechts elektrisch bedienbaar	(387AF)
	■ Handbediende zonnerollo voorruit	(388AH)
	■ Zonnerollo aan chauffeursportier	(388CC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'B'-zuil)	(389AC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'A'-zuil)	(389AD)
	■ Bekerhouder in dashboard	(390CT)
	■ 1 uitschuifbare lade in middendeel dashboard	(390CU)
	■ Interieur Zand	(434DA)
	■ Kunststof-vloerbekleding op motorkap	(538AE)
Instrumentarium	■ Instrumentenbord km/h 'Highline-kleur'	(02AAG)
	■ Digitale smart tachograaf DSRC; merk MAN	(042ER)
	■ Tachograaf ijken	(142AF)
	■ MAN Tronic (Boardcomputer)	(325AA)
	■ Taal 1 'Nederlands' voor dashboard-display	(325EK)
	■ Taal 2 'Frans' voor dashboard-display	(325FE)
	■ Weergave van bedrijfsgegevens in instrumentenpaneel	(339FP)
	■ Akoestische waarschuwing voor ingeschakelde achteruit (uitschakelbaar)	(343CK)
	■ Turbodrukmeter	(346CA)
Verlichting	■ Lichtbundelregeling	(309AA)
	■ Extra mistlampen en verstralers met bermlamp	(310CN)
	■ Halogeen-dubbele koplampen H7 voor rechts verkeer	(310EE)
	■ 2 werklampen op cabine-dak	(310FA)
	■ LED-dagrijlicht (ECE R87 conform)	(310HQ)
	■ Beschermingsrooster voor koplampen, grofmazig	(311AR)
	■ Positielichten LED	(318AI)
	■ Zijmarkeringslichten	(318AK)
	■ 2 LED zwaailampen op cabine links en rechts	(352DX)
	■ Zwaailampen geel	(352WS)
Radio en communicatiesystemen	■ MAN Sound System	(350AB)
	■ Connectivity-Board-Module (RIO Box)	(350IW)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Videofunctie via USB/SD-interface (350JE) ■ Radio MAN Media Truck Advanced 12V met 7' display en navigatievoorbereiding (350NP) ■ Navigatie-SD Europa totaal (350OR) ■ Digitale Radioontvanger (DAB+) (350PB) ■ Handsfree functie 'Comfort' voor 2 mobiele telefoons; MFL- en Bluetooth (350TQ) ■ Lane-Guard-System IV (LGS IV) (351LE) ■ MAN CameraView, voorbereidingcamera 1 + 2 (351MC) ■ Spraakbediening voor Infotainment-Systeem (351PL) ■ USB/AUX-aansluiting in dashboard (351US)
Elektrisch systeem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tweetoons claxon elektrisch (324AC) ■ ABS stekkerdoos aan chassiseinde (326CK) ■ 12V 2-polige en 24V 2-polige stekkerdoos in cabine (326FZ) ■ 24V 15+7+7-polig AHW stekkerdoos aan chassiseinde (326NK) ■ Hoofdstroomschakelaar mechanisch (327AF) ■ Accu 12 V 175 Ah 2 stuks (329CT) ■ Accubak tot 175 Ah (329ER) ■ Onderhoudstip voor accu's: 'onderhoudsvrij' (329HC) ■ 28V 120A3360W dynamo LongLife Eco (331CY) ■ Rokerspakket (434CH)
Speciale voertuigen	<ul style="list-style-type: none"> ■ ADR bekabeling (280AC) ■ ADR pakkettype AT (280BA)
Overige	<ul style="list-style-type: none"> ■ Instructieboekje Nederlands (194AE) ■ Extra instructieboekje Frans (194EC) ■ Antivries tot -37 graden (373AE) ■ 1 brandblusser Belgisch 3 kg (394ED) ■ Spatlappen voor (400AH) ■ Kunststof spatscherm 3-delig met spatlap op achteras(sen) (401CY) ■ Verbandset los (405AC) ■ Gevarendriehoek los (405AK) ■ Zonder waarschuwinglamp (405CK) ■ Zonder krik (407XX) ■ 2 wielkeggen (411AF) ■ Wielboutafdekking voor (417AC)

Landspecifiek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Algemene PTO parametring (119EH) ■ Uitvoering voor rechtsverkeer (600AC)
Gewichtsvarianten en overig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toelating als N3-Voertuig (GG > 12t) (542NC) ■ Hoogte boven cabine onbelast tot 4000 mm (798LF)
Transport	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transport naar België / Transport vers Belgique (BE663)
Kleuren	
Chassis	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9011 GRAFIETZWART RAL 9011 W
Velgen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9006 WITALUMINIUM RAL 9006 N
Cabine	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016 N
Stalen bumper	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016 A
Opstap	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016 N
Spatbord achter cabine	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016 A