

Typeomschrijving



Lijkt op de afbeelding, maar kan speciale uitrustingen bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald

Voertuig standaardgegevens

Typeomschrijving	TGS 33.470 6X4 BL
Basisvoertuig- nummer	L30STU07
Emissienorm	EURO6D
Voertuigtype	Driezijden-kipper
Cabine	M cabine
Wielbasis	3900 mm
Achteroverbouw	800 mm
Besturing	Links

Toegestane gewichten

	NATZU	TECHN	TECH+
Totaalgewicht	26000 Kg	33000 Kg	33000 Kg
Toegestaan GCW	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Vooras	9000 Kg	9000 Kg	9000 Kg
Achteras	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg
2e Achteras	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg

Legenda

- NATZU : Nationale toegelaten gewichten
- TECHN : Toegelaten gewichten Technisch
- TECH+ : Toegelaten gewichten Technisch incl. belasting voor speciale toepassingen








Configuratie voor: TGS 33.470 6X4 BL / L30STU07

Erläuterung: ■ = Ausstattung

Pakketten	<ul style="list-style-type: none"> ■ XLION Traction-Pakket (151LB) ■ MAN Media Pakket Navigatie Professional (350JP)
Motor, koeling en koppeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor D2676LF79 - 470 pk / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D (018V2) ■ Water- en intercooling tot 35°C omgevingstemperatuur (027AN) ■ Ventilator met visco koppeling (116AE) ■ Plaat onder carter tegen opwaaien stof (118AC) ■ Korte lagerbasis (alleen motor) (118EK) ■ Elektronisch geregelde inspuiting (EDC) (118MA) ■ Motorinzet in landen met gematigde temperaturen (118TG) ■ Brandstoffilter voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 (124AI) ■ Brandstofvoorfilter (olie-/waterafscheider) met mengventiel en watersensor (124AW) ■ Aansluiting voor externe toerentalregeling (ZDR) (203EK) ■ KSM met opbouwfunctionaliteit (203ER) ■ 1-cyl.-compressor 360 cc met besparingssysteem (205CL) ■ EVBec geregelde motorrem (208AL) ■ Variabele snelheidsregeling van de motorrem (208AV) ■ Zonder vlamstartinstallatie (210XX) ■ Enkelvoudige plaatkoppeling DBE 430 versterkt (211FB) ■ Steenslagscherm voor radiator (280EU) ■ Snelheidsbegrenzer elektronisch 90 km/h (345AS) ■ Cruise-control (345EA) ■ Krukashuis-ontluchting open (44VCC) ■ Internationaal toelatingsdocument (COC) (542DA) ■ Geluidsnorm 80 dB (92/97 EG) (542FC) ■ Geluidswaarde voldoet aan ECE51.03 fase 2 (542KY)
Inlaat en uitlaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luchtaanzuiging omhoog gericht met droogluchtfilter (201AS) ■ Uitlaat zijdelings rechts met bodemuitlaat (206KB)
Versnellingsbak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmissiesoftware voor terreininzet (TipMatic Profi OF-FROAD Performance) (021HG) ■ MAN TipMatic® versnellingsbak 12 28 OD (022QE) ■ Versnellingsbaksoftware voor los schommelen (121FS)

PTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distributie PTO met pompaansluiting spiebaan profiel DIN ISO 14 - 8x32x36 i=1,233 (120KP) ▪ Elektrische voorbereiding voor achteraf inbouw distributie PTO met pompaansluiting (schakelbaar) (308CR)
Vooras voorveren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vooras VO-09 recht (025MK) ▪ Voorveer 9,5 t parabool (026EF) ▪ Middelhoge bouwuitvoering (281AB) ▪ Stabilisator voor vooras (363AA)
Achteras achterveren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luchtveer achter 2x 13 t (028MR) ▪ HPD-1382/HP-1352 naafreductie achterassen (034MH) ▪ Sperdifferentieel in achteras (037AC) ▪ Druksensor voor luchtgeveerde voertuigen (128EC) ▪ Achterasontluchting omhoog (227AC) ▪ ECAS luchtvering (258NA) ▪ Automatisch zakken van de luchtvering tot aanslag met restdrukregeling (311PE) ▪ Stabilisator op beide achterassen (362AH)
Overbrenging	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planeetasoverbrenging $i = 3,63$ (035KK)
Velgen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10-gats 11,75-22,5 stalen velgen op 1e VA TL (038GH) ▪ 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 1e AA TL (038PG) ▪ 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 2e AA TL (038RG) ▪ Zonder reservewiel (038XT) ▪ Zonder reservewielhouder (245XX) ▪ Recytyre 10 banden (BE687)
Banden	
Vooras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K 81#R0000762 wahlweise Stuuras S+T
Achteras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijfas S+ T
2e Achteras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijfas S+ T

Kernmerk

	 Rendementsklasse brandstof (A-G)	 Gripklassse op nat wegdek (A-G)	 Rolgeluid	 Rolgeluids- klasse (1-3)
Vooras	D	C	74 dB	
Achteras	E	C	76 dB	
2e Achteras	E	C	76 dB	
Reservewiel				

Brandstoftanks

- 400l brandstoftank rechts en 80l AdBlue (0230M)
- Brandstoftank-aanbouw (03KAA)
- 1 afsluitbare tankdop met ontluuchting en snelsluiting (303AX)
- AdBlue-tankdop afsluitbaar 1 stuk (303CC)

Besturing

- Besturing links (001AA)
- ComfortSteering (030AP)
- Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar (030EE)
- Stuurslot met startonderbreking (256AF)
- Multifunctioneel stuurwiel voor C, M of DK (dubbele) cabine (257LM)

Chassis

- Wielbasis 3900+1400 mm (005NW)
- Achteroverbouw 800 mm (006CI)
- Achterbumper achter rond (230AH)
- Zonder onderrijbeveiliging voor (230XW)
- Zonder zijafscherming (230YX)
- Stalenbumper 3-delig (233EM)
- Traverse voor AHW koppeling (236AF)
- Zonder opbouwbevestigingspunten (241AC)

Aanhangwagen en opleggerkoppelingen

- RINGFEDER 4040 G 150B AHW koppeling (234HO)

Remmen

- MAN BrakeMatic (elektronisch geregeld remsysteem) (032AB)

	■ Remschoenbreedte achteras 220 mm	(034EC)
	■ MAN EasyStart voor TipMatic	(045CA)
	■ ABS (antiblokkeersysteem)	(258HA)
	■ ASR (antislipregeling)	(258HB)
	■ ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)	(258TA)
	■ Schijfremmen op vooras	(259CA)
	■ Trommelremmen op achteras	(259CE)
	■ 2-leiding remaansluiting	(262AC)
	■ Aanbouw 2-leiding remaansluiting aan achterlichten links	(262AR)
	■ Terreinssoftware voor ABS	(311CH)
	■ Verwarmde luchtdroger	(370CR)
Cabine exterieur	■ 'M' cabine 2240 mm breed, 1880 mm lang	(050NN)
	■ Zonder opbergkast(en)	(052XA)
	■ Frontklep van binnenuit te ontgrendelen	(05NAE)
	■ Reinigingsset voorruit	(150MC)
	■ Bouwopstap met extra loopvlak boven spatbord (chauffeurszijde)	(272AT)
	■ Instapverlichting voor chauffeur en bijrijder	(272FA)
	■ Schroefgeveerde cabineophanging voor M cabine	(283FB)
	■ Centrale deurvergrendeling	(321EC)
	■ Afstandsbediening voor centrale vergrendeling	(321EH)
	■ Voorruit getint gelaagd glas	(380AC)
	■ Getinte portierramen	(380CA)
	■ Cabineachterwand met 2 ramen getint midden en rechts	(381AS)
	■ Zijraam getint achter B-zuil	(385AT)
	■ Zonder schuifdak	(386XA)
	■ Zonneklep voorruit	(388AK)
	■ Handgreep aan cabinedak buiten voor chauffeur	(389CA)
	■ Verwarmde trottoir spiegel rechts, elektrisch verstelbaar	(392AR)
	■ EU-Frontspiegel bijrijderzijde	(392CL)
	■ Achteruitkijk- en groothoekspiegel verwarmd en elektrisch verstelbaar	(392CY)
	■ Spiegelarmen voor 2500-2600 mm opbouwbreedte	(392HA)
	■ Spatscherm verbreding	(401EC)
	■ Zonder sproeiveelvermindering	(404XG)
Cabine interieur	■ Stoelbekleding in comfortkwaliteit	(058BC)

	■ Comfortstoel bestuurder, met luchtvering, lendensteun, schouderaanpassing en verwarming	(058NR)
	■ GRAMMER bijrijdersstoel statisch verstelbaar in langsricting en verstelbare rugleuning	(059NA)
	■ Portierbekleding afwasbaar	(080AE)
	■ Aluminiuminleg in Dashboard	(150WR)
	■ Airco AC R134A CFK-vrij handbediend	(153KA)
	■ Fijnstof- en pollenfilter	(201FA)
	■ Armluning chauffeursstoel	(276AC)
	■ Leeslamp voor chauffeur	(319AR)
	■ Indicatie voor veiligheidsgordel chauffeur	(384CD)
	■ Portierruiten links en rechts elektrisch bedienbaar	(387AF)
	■ Handbediende zonnerollo voorruit	(388AH)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'B'-zuil)	(389AC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'A'-zuil)	(389AD)
	■ Aflegbak achter chauffeurs- en bijrijdersstoel	(390CR)
	■ Bekerhouder in dashboard	(390CT)
	■ Interieur Urban Concrete	(434DB)
	■ Kunststof-vloerbekleding op motorkap	(538AE)
Instrumentarium	■ Instrumentenbord km/h 'Highline-kleur'	(02AAG)
	■ Digitale smart tachograaf DSRC; merk MAN	(042ER)
	■ Tachograaf ijken	(142AF)
	■ Digitale aslastindicatie in cabine voor luchtgeveerde assen	(260EC)
	■ MAN Tronic (Boardcomputer)	(325AA)
	■ Taal 1 'Nederlands' voor dashboard-display	(325EK)
	■ Taal 2 'Frans' voor dashboard-display	(325FE)
	■ Weergave van bedrijfsgegevens in instrumentenpaneel	(339FP)
	■ Akoestische waarschuwing voor ingeschakelde achteruit (uitschakelbaar)	(343CK)
	■ Turbodrukmeter	(346CA)
Verlichting	■ Lichtbundelregeling	(309AA)
	■ Extra mistlampen en verstralers met bermlamp	(310CN)
	■ Halogeen-dubbele koplampen H7 voor rechts verkeer	(310EE)
	■ 2 werklampen op cabine-dak	(310FA)
	■ LED-dagrijlicht (ECE R87 conform)	(310HQ)
	■ Positielichten LED	(318AI)
	■ Zijmarkeringslichten	(318AK)

Radio en communicatiesystemen	■ Schakelaar en bedrading voor laadruimteverlichting	(320AC)
	■ 2 LED zwaailampen op cabine links en rechts	(352DX)
	■ Zwaailampen geel	(352WS)
	■ MAN Sound System	(350AB)
	■ Connectivity-Board-Module (RIO Box)	(350IW)
	■ Videofunctie via USB/SD-interface	(350JE)
	■ Radio MAN Media Truck Advanced 12V met 7" display en navigatievoorbereiding	(350NP)
	■ Navigatie-SD Europa totaal	(350OR)
	■ Digitale Radioontvanger (DAB+)	(350PB)
	■ Handsfree functie 'Comfort' voor 2 mobiele telefoons; MFL- en Bluetooth	(350TQ)
	■ MAN CameraView, voorbereidingcamera 1 + 2	(351MC)
	■ Spraakbediening voor Infotainment-Systeem	(351PL)
	■ USB/AUX-aansluiting in dashboard	(351US)
Elektrisch systeem	■ Tweetoons claxon elektrisch	(324AC)
	■ ABS stekkerdoos aan chassiseinde	(326CK)
	■ 12V 2-polige en 24V 2-polige stekkerdoos in cabine	(326FZ)
	■ 24V 15+7+7-polig AHW stekkerdoos aan chassiseinde	(326NK)
	■ Hoofdstroomschakelaar mechanisch	(327AF)
	■ Accu 12 V 175 Ah 2 stuks	(329CT)
	■ Accubak tot 175 Ah	(329ER)
	■ Onderhoudstip voor accu's: 'onderhoudsvrij'	(329HC)
	■ 28V 120A3360W dynamo LongLife Eco	(331CY)
	■ Rokerspakket	(434CH)
Speciale voertuigen	■ ADR bekabeling	(280AC)
	■ ADR pakkettype AT	(280BA)
Overige	■ Instructieboekje Nederlands	(194AE)
	■ Extra instructieboekje Frans	(194EC)
	■ Antivries tot -37 graden	(373AE)
	■ 1 brandblusser Belgisch 3 kg	(394ED)
	■ Spatlappen voor	(400AH)
	■ Kunststof spatscherm 3-delig met spatlap op achteras(sen)	(401CY)

	▪ Verbandset los	(405AC)
	▪ Gevarendriehoek los	(405AK)
	▪ Zonder waarschuwingslamp	(405CK)
	▪ Zonder krik	(407XX)
	▪ 2 wielkeggen	(411AF)
	▪ Wielboutafdekking voor	(417AC)
Landspecifiek	▪ Algemene PTO parametring	(119EH)
	▪ Uitvoering voor rechtsverkeer	(600AC)
Folies en decor	▪ XLION bestickering	(172EX)
Gewichtsvarianten en overig	▪ Toelating als N3G-Fahrzeug (GG > 12t)	(542NG)
	▪ Hoogte boven cabine onbelast tot 4000 mm	(798LF)
Transport	▪ Transport naar België / Transport vers Belgique	(BE663)
Kleuren		
Chassis	▪ 9011 GRAFIETZWART RAL 9011	W
Velgen	▪ 9006 WITALUMINIUM RAL 9006	N
Cabine	▪ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	N